


TRINGLES DE SÉPARATION



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La taille du paquet rideau dépend de la confection et de l'épaisseur du tissu.
- Distance maxi entre glisseurs 80 mm / Distance maxi entre rouleurs 100 mm.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.



Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	DESIGN	WAVE
5	SG 1003		S		
11	SG 6100		S - L		
23	SG 6103		S - L		

SG 1003



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Suspente, Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Cintrable
- Installation avec suspension

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1003p

Profil rond

Rayon:
✓ 15 cm, 20 cm, >25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




Joint de recouvrement




B. FIXATION

PLAFOND


Suspension SG 6190 / SG 6196




Ou variante avec suspension double SG 6196.



SG 3042
Support métallique




SG 6190
Suspension




SG 6196
Suspension double


Mini suspension SG 6175



SG 6175
Mini suspension




Support SG 6124



SG 6124
Support

C. FIXATION MURALE


Smart Fix



Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33 - 51
SG 11207 / SG 11217	53 - 71
SG 11208 / SG 11218	73 - 91
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210




Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:

Vis 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Vis 11131 (M4x6) nécessaire.



SG 6117

Ecrou




SG 10492

Vis M4x8




SG 11131

Vis M4x6




SG 11206

Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207

Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208

Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217

Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218

Square Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm







SG 11156





















Universal Smart Fix 200 mm











ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 1003p Profil rond
	SG 3014 Embout de profil rond (22.4mm)
	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3535 Grisseur

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 3042 Support métallique		SG 6110 Joint de recouvrement
	SG 3089 Grisseur avec agrafe		SG 6117 Ecrou
	SG 3146 Embout (ø 22.5mm)		SG 6124 Support
	SG 3511 Grisseur à coudre		SG 6125 Pièce de raccord pour angle
	SG 3533 Grisseur		SG 6146 Crochet pour 3533
	SG 3534 Grisseur 3533 en barrette de 20 unités		SG 6173 Pont de connexion
	SG 3537 Grisseur		SG 6175 Mini suspension
	SG 3547 Grisseur		SG 6190 Suspension
	SG 3548 Grisseur clipsable		SG 6196 Suspension double
	SG 3549 Grisseur clic avec agrafe		SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 3581 Agrafe		SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 3598 Agrafe		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm

	SG 10434
	Lance rideau aluminium avec crochets, 150 cm
	SG 10492
	Vis M4x8
	SG 11131
	Vis M4x6
	SG 11154
	Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155
	Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156
	Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11206
	Smart Fix 60 mm avec fente
	SG 11207
	Smart Fix 80 mm avec fente
	SG 11208
	Smart Fix 100 mm avec fente
	SG 11216
	Square Smart Fix 60 mm avec fente
	SG 11217
	Square Smart Fix 80 mm avec fente
	SG 11218
	Square Smart Fix 100 mm avec fente
	SG 11335
	Arrêt

SG 6100



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Suspente, Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Rail de séparation universel
- Glisseurs Bi-Composants
- Glisseurs Wave Bi-Composants
- Installation en suspension
- Plusieurs formes possibles
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6101

Profil

Rayon:
20 cm, >25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




**Joint de
recouvrement**




**B. FIXATION
PLAFOND**


**Suspension SG 6190 /
SG 6196**



Ou variante avec suspension double SG 6196.





SG 6190
Suspension





SG 6196
Suspension double

**Mini suspension
SG 6175**



SG 6175
Mini suspension


Support SG 6124



SG 6124


Support

Suspension V




SG 6501:

Les suspensions V procurent une stabilité latérale complémentaire.




SG 6501

Suspension V complet équipé



SG 6530:

Les suspensions V procurent une stabilité latérale complémentaire.




SG 6530

Suspension V complet équipé


C. FIXATION MURALE

Smart Fix




Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33 - 51
SG 11207 / SG 11217	53 - 71
SG 11208 / SG 11218	73 - 91
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.




SG 6117
Ecrou




SG 10492
Vis M4x8




SG 11131
Vis M4x6




SG 11206
Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207
Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208
Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216
Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218
Square Smart Fix 100 mm
avec fente



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support mural SG 6610 & SG 6614




SG 6610
Support mural




SG 6614
Support mural

D. PROFILE DE JONCTION



Pièces de raccord SG 6123






SG 6123
Plaque d'assemblage

**Pièce de raccord
SG 6512**




Remarque: assurez-vous de joindre un croquis!




SG 6512
Pièce de raccord

OPTIONS SYSTÈME


A. OPTIONS DE FORMES



A: Tige de suspension
B: Support mural





A: Tige de suspension
B: Support mural




A: Tige de suspension
B: Support mural
C: Suspension V

B. WAVE




Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS




SG 6065

Fixateur avec oeillet




SG 6086

Ressort d'arrêt delrin




SG 6101

Profil



SG 6611


Embout



SG 11305


Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2255

Frein



SG 2256

Frein



SG 3012

Agrafe à coudre



SG 3581

Agrafe



SG 3582

Agrafe Delrin



SG 3598

Agrafe



SG 3599

Crochet pour galon à froncer



SG 6004

Oeillet pour rouleur



SG 6005

Agrafe métallique



SG 6053

Ressort d'arrêt



SG 6057

Glisseur



SG 6082

Glisseur à coudre




SG 6094

Rouleur




SG 6098

Rouleur




SG 6110

Joint de recouvrement




SG 6112

Pont de connexion




SG 6117

Ecrou




SG 6123

Plaque d'assemblage




SG 6124

Support




SG 6143

Glisseur 6144 en barrette de 20




SG 6146

Crochet pour 3533




SG 6175

Mini suspension




SG 6190

Suspension




SG 6196

Suspension double



SG 6240

Rouleur




SG 6283

Rouleur















SG 6349

Ruban Wave transparent





SG 6363

Ruban à repasser

	SG 6364 Extension		SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 6365 Crochet Wave		SG 10492 Vis M4x8		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 6366 Chariot pour lance rideau		SG 11131 Vis M4x6		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 6501 Suspension V complet équipé		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 6512 Pièce de raccord		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		
	SG 6530 Suspension V complet équipé		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 6610 Support mural		SG 11206 Smart Fix 60 mm avec fente		
	SG 6614 Support mural		SG 11207 Smart Fix 80 mm avec fente		
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m		SG 11208 Smart Fix 100 mm avec fente		
	SG 10076 Barre de lestage		SG 11216 Square Smart Fix 60 mm avec fente		
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		SG 11217 Square Smart Fix 80 mm avec fente		
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		SG 11218 Square Smart Fix 100 mm avec fente		
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		SG 11295 Arrêt		
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11300 Glisseur Bi-composants		

SG 6103



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Suspente, Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Système de séparation universel
- Glisseurs Bi-Composants
- Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Installation avec suspension
- Raccords de profils pour des formes variées

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6103p

Profil

Rayon:
✓ >25 cm

B. PRISE DE MESURE




A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol
D: Distance entre le plafond et le système

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




Joint de recouvrement




B. FIXATION
PLAFOND


**Suspension SG 6190 /
SG 6196**



Ou variante avec suspension double SG 6196.




SG 6190
Suspension




SG 6196
Suspension double

**Mini suspension
SG 6175**




SG 6175
Mini suspension


Support SG 6124



SG 6124
Support




Suspension V




SG 6501:

Les suspensions V procure une stabilité latérale supplémentaire.




SG 6501

Suspension V complet équipé



SG 6530:

Les suspensions V procure une stabilité latérale supplémentaire.




SG 6530

Suspension V complet équipé


C. FIXATION
MURALE

Smart Fix




Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


	<i>X mm</i>
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.




SG 6117
Ecrou




SG 10492
Vis M4x8




SG 11131
Vis M4x6




SG 11206
Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207
Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208
Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216
Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218
Square Smart Fix 100 mm avec fente



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm







SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm




D. SUPPORT MURAL

Support SG 6620


**SG 6123***Plaque d'assemblage***SG 6620***Support mural***SG 6631***Pièce de raccord*


E. JONCTIONS DE PROFILS

Pièce de raccord SG 6521

*Remarque: assurez-vous de joindre un croquis!***SG 6521***Pièce de raccord*

Set de connexion SG 6635






SG 6635

Pièce de raccord

**Pièces de raccord
SG 6123**




SG 6123


Plaque d'assemblage

OPTIONS SYSTÈME


**A. OPTIONS DE
FORMES**



A: Tige de suspension
B: Support mural





A: Tige de suspension
B: Support mural




A: Tige de suspension
B: Support mural
C: Suspension V

B. WAVE




Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option:


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum




Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80









*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!
























ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6103p Profil
	SG 6630 Embout (ø32.5mm)
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6110 Joint de recouvrement
	SG 2256 Frein		SG 6117 Ecrou
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6123 Plaque d'assemblage
	SG 3581 Agrafe		SG 6124 Support
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 6125 Pièce de raccord pour angle
	SG 3598 Agrafe		SG 6143 Grisseur 6144 en barrette de 20
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 6146 Crochet pour 3533
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 6175 Mini suspension
	SG 6005 Agrafe métallique		SG 6190 Suspension
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 6196 Suspension double
	SG 6057 Grisseur		SG 6240 Rouleur
	SG 6082 Grisseur à coudre		SG 6283 Rouleur
	SG 6094 Rouleur		SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6098 Rouleur		SG 6363 Ruban à repasser

	SG 6364 Extension		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 6365 Crochet Wave		SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 6366 Chariot pour lance rideau		SG 10492 Vis M4x8		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 6501 Suspension V complet équipé		SG 11131 Vis M4x6		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 6521 Pièce de raccord		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 6530 Suspension V complet équipé		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		
	SG 6620 Support mural		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 6631 Pièce de raccord		SG 11206 Smart Fix 60 mm avec fente		
	SG 6635 Pièce de raccord		SG 11207 Smart Fix 80 mm avec fente		
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m		SG 11208 Smart Fix 100 mm avec fente		
	SG 10076 Barre de lestage		SG 11216 Square Smart Fix 60 mm avec fente		
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		SG 11217 Square Smart Fix 80 mm avec fente		
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		SG 11218 Square Smart Fix 100 mm avec fente		
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		SG 11295 Arrêt		

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss AG

Ostermundigenstrasse 99a
3006 Bern
T +41 32 387 11 11
F +41 32 387 11 40
info@silentgliss.ch

silentgliss.ch